



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Rolamento hidráulico 510 0177 10

## Indicações de purga

Fabricante  
do veículo:

Audi  
Ford  
Seat  
Škoda  
VW

Ref. : 510 0177 10

Consulte a aplicação atual no catálogo de peças.

Após a substituição do rolamento hidráulico, o sistema hidráulico deve ser purgado. Para isso, deve-se seguir uma sequência especial, uma vez que, caso contrário, podem ser causados danos no sistema acionamento.

Recomenda-se que realize a purga do rolamento nos seguintes passos:

1. Encha o depósito de líquido de travões até à marca de nível máximo
2. Coloque o pedal da embraiagem no nível superior
3. Ligue o dispositivo de purga e enchimento para travões
4. Retire a tampa de proteção do parafuso de purga da ligação do mecanismo central de acionamento e ligue a manga da garrafa de purga
5. Ligue o dispositivo de purga e ajuste uma pressão de trabalho de 2,0 bar
6. Desaperte o parafuso de purga 1/4 de volta e deixe que saiam 100 cm<sup>3</sup> de líquido dos travões
7. Com o parafuso de purga aberto, acione manualmente o pedal de embraiagem 15-20 vezes muito rápido (aprox. 2 vezes por segundo)  
**O pedal da embraiagem deve chegar sempre aos níveis superior e inferior. Se não se tiver em consideração o referido, o mecanismo central de acionamento poderia rebentar.**
8. Feche o parafuso de purga
9. Desligue o dispositivo de purga e descarregue a pressão de trabalho do dispositivo
10. Acione lentamente o pedal da embraiagem 10 vezes e verifique o funcionamento do sistema de acionamento

O rolamento hidráulico 510 0177 10 deve ser purgado de ar ao seguir um procedimento específico.



Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)

